



CAMHI VIỆT NAM



**Solutions
for your business**

newline

PRODUCT CATALOGUE

2020

Camera 4g tích hợp định vị GPS

Tính năng nhận dạng người

Camera có micro thu âm



CAMHI VIỆT NAM

www.camhi.vn



CAMHI VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Thế giới giám sát tự động đang bùng nổ, với các kỹ thuật học máy mới giúp camera quan sát có khả năng phát hiện hành vi rắc rối mà không cần sự giám sát của con người. Và sớm hay muộn, công nghệ này sẽ được phát triển đến các thế hệ tiếp theo.

Các kỹ thuật học sâu mới đã cho phép chúng tôi phân tích các cảnh quay video nhanh hơn và rẻ hơn bao giờ hết mà vẫn đảm bảo độ chính xác và rõ nét. Các tính năng tương tự như phát hiện ra sự khác biệt giữa vật nuôi và con người cũng đã có trên các sản phẩm của CamHi Việt Nam.

Ngoài ra hướng đến các khách hàng có nhu cầu cao cấp hơn CamHi Việt Nam còn mang đến một dòng sản phẩm Camera 4G tích hợp định vị GPS chuyên dụng cho các khách hàng vận tải nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao tính đồng bộ, thuận tiện trong việc quản lý! Các tính năng quay đêm có màu, đàm thoại 2 chiều, nhận diện dáng người có khả năng khoanh vùng bản đồ và báo động khi có người di chuyển vào khu vực đã đánh dấu cũng được tích hợp riêng trong từng sản phẩm camera wifi, camera IP nhằm hướng đến khách hàng gia đình, quản lý giao thông...

Mục tiêu chính của chúng tôi là các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ với các mức chi phí hợp lý mà vẫn có những chức năng của Camera cao cấp.

Với quá trình lắp ráp được giám sát nghiêm ngặt, chất lượng linh kiện cao, quy trình sản xuất hạn chế sử dụng các chất nguy hại đến môi trường trong quá trình sản xuất như chì, thủy ngân, Cd, Cr 6+ ... CamHi Việt Nam dám khẳng định và tự tin về chất lượng các sản phẩm của chính mình.

20
20



BL-M400-H42

2.500.000 VND

Camera thân trụ hồng ngoại 4MP

<i>Tính năng:</i>	Nhận diện hình người theo thời gian thực Nhận diện tối đa 4 hình người / fps
<i>Tính năng thông minh:</i>	Humanoid detection, Humanoid Region invasion detection, Humanoid Trip-line detection, Humanoid Capture, Humanoid recording Search, Humanoid Picture Search Có mic thu âm, hỗ trợ video có âm thanh.
<i>Cảm biến:</i>	1/2.7" CMOS; Lens: 3.6mm
<i>Độ phân giải:</i>	2560 x 1440; 18fps ; 2304 x 1296; 25fps
<i>Độ nhạy sáng:</i>	0.01lux
<i>Hỗ trợ chuẩn nén:</i>	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
<i>Video rate:</i>	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps
<i>Tầm xa hồng ngoại:</i>	25m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
<i>Chuẩn kết nối mạng :</i>	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
<i>Giao thức mạng:</i>	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
<i>Hỗ trợ tính năng DDNS</i>	
<i>Hỗ trợ ONVIF</i>	
<i>Hỗ trợ ODS Customized</i>	
<i>Nhiệt độ làm việc:</i>	-30 ~ 60°C
<i>Độ ẩm:</i>	10% ~ 90%
<i>Công suất:</i>	Ngày <2W; Đêm <15W
<i>Nguồn cấp:</i>	DC 12V
<i>Chất liệu:</i>	Kim loại
<i>Không bao gồm nguồn kèm theo.</i>	



DM-M400-H42

2.700.000^{VND}

Camera bán cầu hồng ngoại 4MP

<i>Tính năng:</i>	Nhận diện hình người theo thời gian thực Nhận diện tối đa 4 hình người / fps
<i>Tính năng thông minh:</i>	Humanoid detection, Humanoid Region invasion detection, Humanoid Trip-line detection, Humanoid Capture, Humanoid recording Search, Humanoid Picture Search Chuông báo động, có loa và mic hỗ trợ
<i>Cảm biến:</i>	1/2.7" CMOS; Lens: 3.6mm
<i>Độ phân giải:</i>	2560 x 1440; 18fps ; 2304 x 1296; 25fps
<i>Độ nhạy sáng:</i>	0.01lux
<i>Hỗ trợ chuẩn nén:</i>	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
<i>Video rate:</i>	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps
<i>Tầm xa hồng ngoại:</i>	25m
<i>Chuẩn kết nối mạng :</i>	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
<i>Giao thức mạng:</i>	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
<i>Hỗ trợ tính năng DDNS</i>	
<i>Hỗ trợ ONVIF</i>	
<i>Hỗ trợ ODS Customized</i>	
<i>Nhiệt độ làm việc:</i>	-30 ~ 60°C
<i>Độ ẩm:</i>	10% ~ 90%
<i>Công suất:</i>	Ngày <2W; Đêm <10W
<i>Nguồn cấp:</i>	DC 12V
<i>Chất liệu:</i>	Kim loại
<i>Không bao gồm nguồn kèm theo.</i>	



CH-BL-M300

1.450.000^{VND}

Camera thân trụ hồng ngoại 3MP

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~3072Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	25m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-BL-M300HM

1.650.000 VND

Camera thân trụ hồng ngoại 3MP + Audio

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps xuất video có âm thanh
Tầm xa hồng ngoại:	25m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Không bao gồm nguồn kèm theo, có micro thu âm.	



CH-BL-M500

3.450.000 VND

Camera thân trụ hồng ngoại 5MP

Cảm biến:	1/2.7" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2560 x 1920; 20fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	25m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-BL-P300

1.250.000^{VND}

Camera thân trụ hồng ngoại 3MP

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 18fps; 1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	25m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-BL-P300HM

1.950.000^{VND}

Camera thân trụ hồng ngoại 3MP audio

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps, xuất video có âm thanh
Tầm xa hồng ngoại:	25m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Chân đế liền nguồn, có hỗ trợ mic thu âm.	



CH-BL-P300ST

2.250.000 VND

Camera thân 3MP starlight ban đêm có màu + Audio

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps, xuất video có âm thanh
Tầm xa LED 6 bóng:	25m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Chân đế liền nguồn, ban đêm có màu kèm đèn trợ sáng, hỗ trợ mic thu âm.	



CH-PTZ-M200

23.000.000 VND

Camera PTZ hồng ngoại 2MP

Cảm biến:	1/2.9" CMOS Panasonic 34229
Zoom quang:	36X - Tầm xa 700m
Lens:	f = 4.6mm – 165mm
Góc quay:	Pan: 0°~360° , Tilt: 0°~93°
IR LED:	2PCS laser led+7PCS IR led; UP to 150m
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	150m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Bao gồm nguồn chuyên dụng.	



CH-DM-M300

1.400.000 VND

Camera bán cầu hồng ngoại 3MP

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn IP 65 không thấm nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-DM-M500

3.150.000 VND

Camera bán cầu hồng ngoại 5MP

Cảm biến:	1/2.7" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	2560 x 1920; 20fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	25m – Tiêu chuẩn IP 65 không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-DM-P300HM

1.550.000 VND

Camera bán cầu hồng ngoại 3MP + Audio

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens 3.6mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	25m
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Có micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều thông qua NVR	
Không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-DMZ-M300

3.000.000^{VND}

Camera bán cầu zoom hồng ngoại 3MP

Cảm biến:	1/2.9" CMOS Lens: 3.6mm
Zoom quang:	4X
Lens:	2.8mm~12mm
Độ phân giải:	22304 x 1269; 20fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	30m – Tiêu chuẩn IP 65 Không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-SDM-M300HM

1.750.000^{VND}

Camera bán cầu hồng ngoại 3MP + Audio

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens 2.8mm
Độ phân giải:	2304 x 1296; 20fps; 1920 x 1080; 25fps (P)/30fps (N)
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	HEVC H.265+ / H.264 MJPEG; D-WDR, DNR, BLC, IE P2P
Video rate:	CBR/VBR; 32Kbps~8192Kbps, xuất video có âm thanh
Tầm xa hồng ngoại:	25m – Tiêu chuẩn IP 65 không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	
Hỗ trợ ONVIF	
Hỗ trợ ODS Customized	
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Hỗ trợ mic thu âm, không bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-4GB-M200

4.550.000^{VND}

Camera 4G thân hồng ngoại 2MP

Cảm biến:	1/2.8" CMOS
Lens:	2.8mm
	Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động về điện thoại
	Hỗ trợ micro thu âm
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Ứng dụng:	Camhi
Tích hợp khe cắm sim 4G có thể dùng ở mọi nơi mà ko cần mạng internet	
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-4GB-M200+

5.950.000 VND

Camera 4G hồng ngoại 2MP + GPS

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 2.8mm Tích hợp định vị GPS Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động về điện thoại Hỗ trợ micro thu âm
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng:	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Ứng dụng:	Camhi
Tích hợp khe cắm sim 4G có thể dùng ở mọi nơi mà ko cần mạng internet	
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-4GD-P200

3.100.000^{VND}

Camera 4G thân dome hồng ngoại 2MP

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 2.8mm Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động cao cấp Hỗ trợ micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn IP 66 không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db (antenal ngậm)
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi
Tích hợp khe cắm sim 4G có thể dùng ở mọi nơi mà ko cần mạng internet	
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-4GD-P200+

4.350.000^{VND}

Camera 4G thân dome hồng ngoại 2MP GPS

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 2.8mm Tích hợp định vị GPS Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động cao cấp Hỗ trợ micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn IP 66 không chống nước
Chuẩn kết nối mạng:	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db (antenal ngấm)
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi

Tích hợp khe cắm sim 4G có thể dùng ở mọi nơi mà ko cần mạng internet
Bao gồm nguồn kèm theo.



CH-C4GD-P200

4.300.000^{VND}

Bộ Camera 4G thân dome hồng ngoại 2MP

(Tích hợp 4G trên Camera 1, kết nối lan tới Camera 2)

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 2.8mm Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động cao cấp Hỗ trợ micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn IP 66 không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db (antenal ngậm)
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi
Tích hợp khe cắm sim 4G có thể dùng ở mọi nơi mà ko cần mạng internet	
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-C4GD-P200+

6.500.000^{VND}

Bộ Camera 4G thân dome hồng ngoại 2MP GPS

(Tích hợp GPS và 4G trên Camera 1, kết nối lan tới Camera 2)

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 2.8mm Tích hợp định vị GPS Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động cao cấp Hỗ trợ micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn IP 66 không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db (antenal ngậm)
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi
Tích hợp khe cắm sim 4G có thể dùng ở mọi nơi mà ko cần mạng internet	
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-WBL-M100

950.000VND

Camera Wifi thân hồng ngoại 1MP + Audio

Cảm biến:	1/3" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	1280 x 720; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 5db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Ứng dụng:	Camhi
Có mic thu âm, xuất video có âm thanh; Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-WBL-M100BG

900.000 VND

Camera Wifi thân hồng ngoại 1MP

Cảm biến:	1/3" CMOS; Lens: 3.6mm
Độ phân giải:	1280 x 720; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Antenal wifi: 5db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Ứng dụng:	Camhi
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-WBL-M200

1.450.000^{VND}

Camera Wifi thân hồng ngoại 2MP Human

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động cao cấp Hỗ trợ micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 5db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Kim loại
Ứng dụng:	Camhi
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-WBL-P200

1.350.000 VND

Camera Wifi thân hồng ngoại 2MP Human

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 3.6mm Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động cao cấp Hỗ trợ micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	CBR/VBR; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn chống nước IP 67
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <15W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi
Chân đế nhựa liền nguồn	



CH-WD-P200

1.000.000^{VND}

Camera Wifi thân dome hồng ngoại 2MP Human

Cảm biến:	1/2.8" CMOS; Lens: 2.8mm Tính năng AI nhận diện dáng người, báo động cao cấp Hỗ trợ micro thu âm, loa đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	20m – Tiêu chuẩn IP 65 Không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db (anten wifi ngầm)
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-WPT-P100

800.000 VND

Camera Wifi pantit hồng ngoại 1MP + Audio

Cảm biến:	1/3" CMOS; Lens: 3.6mm Xoay 355 độ ngang, 110 độ dọc Có loa và mic hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1280 x 720; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	15m – Tiêu chuẩn IP 66 không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 6db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi
Bao gồm nguồn kèm theo.	



CH-WPT-P200

1.000.000^{VND}

Camera Wifi Pan Tit hồng ngoại 2MP + Audio

Cảm biến:	1/2.9" CMOS; Xoay 355 độ ngang, 110 độ dọc Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
Độ phân giải:	1920 x 1080; 25fps
Độ nhạy sáng:	0.01lux
Hỗ trợ chuẩn nén:	H.265 MJPEG / AVI hai luồng dữ liệu
Video rate:	Fixed bit rate/dynamic bit rate; 128Kbps~4096Kbps
Tầm xa hồng ngoại:	15m – Tiêu chuẩn IP 65 Không chống nước
Chuẩn kết nối mạng :	10/100M Ethernet, RJ45 Interface, Wifi 802.11 b/g
Giao thức mạng:	HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
Hỗ trợ tính năng DDNS	- Anten wifi: 3db
Hỗ trợ ONVIF	- Hỗ trợ ODS Customized
Nhiệt độ làm việc:	-30 ~ 60°C
Độ ẩm:	10% ~ 90%
Công suất:	Ngày <2W; Đêm <10W
Nguồn cấp:	DC 12V
Chất liệu:	Plastic
Ứng dụng:	Camhi
Bao gồm nguồn kèm theo;	

Đầu ghi DVR 5 in 1

CH-DVR200-4CH



1.4500.000VND

ĐẦU GHI CAMERA 5 TRONG 1 - 4 KÊNH 2.0

Hỗ trợ camera: IP/CVI/TVI/AHD/ CVBS - 4 Kênh - 2MP
Hỗ trợ tắt toàn bộ kênh Analog để dùng Camera IP
Chuẩn nén: H264
Cổng ra: HDMI/VGA – 1080@60HZ
HDD tối đa: 1x6GB
Hỗ trợ: P2P kết nối và xem qua điện thoại miễn phí
Hỗ trợ ONVIF điều khiển các Camera PTZ
Hỗ trợ Audio IN -OUT
Ứng dụng: XVR Pro – Android/IOS
1 Cổng mạng Ethernet RJ45 -10/100M
Nguồn: DC 12V 2A
Phụ kiện: Adapter, chuột.
Kích thước: 400x355x385mm

CH-DVR200-8CH



2.300.000VND

ĐẦU GHI CAMERA 5 TRONG 1 - 8 KÊNH 2.0

Hỗ trợ camera: IP/CVI/TVI/AHD/ CVBS - 8 Kênh - 2MP
Hỗ trợ tắt toàn bộ kênh Analog để dùng Camera IP
Chuẩn nén: H264
Cổng ra: HDMI/VGA – 1080@60HZ
HDD tối đa: 1x6GB
Hỗ trợ: P2P kết nối và xem qua điện thoại miễn phí
Hỗ trợ ONVIF điều khiển các Camera PTZ
Hỗ trợ Audio IN -OUT
Ứng dụng: XVR Pro – Android/IOS
1 Cổng mạng Ethernet RJ45 -10/100M
Nguồn: DC 12V 2A
Phụ kiện: Adapter, chuột.
Kích thước: 400x355x385mm

CH-DVR200-16CH



4.100.000VND

ĐẦU GHI CAMERA 5 TRONG 1 - 16 KÊNH 2.0

Hỗ trợ camera: IP/CVI/TVI/AHD/ CVBS -16 Kênh – 2MP
Hỗ trợ tối đa 8 kênh Camera IP 2.0MP
Chuẩn nén: H264
Cổng ra: HDMI/VGA – 1080@60HZ
HDD tối đa: 2x6GB
Hỗ trợ: P2P kết nối và xem qua điện thoại miễn phí
Hỗ trợ ONVIF điều khiển các Camera PTZ
Hỗ trợ 4 kênh Audio IN
Ứng dụng: XVR Pro – Android/IOS
1 Cổng mạng Ethernet RJ45 -10/100M
Nguồn: DC 12V 2A
Phụ kiện: Adapter, chuột.
Kích thước: 400x355x385mm



CH-NVR500-9CH

ĐẦU GHI CAMERA NVR 9 KÊNH 2.0

1.800.000 VND

- Hỗ trợ camera: IP 5MP/3MP - 9 Kênh
- Chuẩn nén: H.265+ / H.264
- Cổng ra: HDMI/VGA – 1080@60HZ
- HDD tối đa: 1x6TB
- 2 USB 2.0
- Hỗ trợ: P2P kết nối và xem qua điện thoại miễn phí
- Hỗ trợ ONVIF điều khiển các Camera PTZ
- Ứng dụng: Android/IOS
- 1 Cổng mạng Ethernet RJ45 -10/100M
- Nguồn: DC 12V 2A
- Phụ kiện: Adapter, chuột.
- Kích thước: 400x355x385mm



CH-NVR500-16CH

ĐẦU GHI CAMERA NVR 16 KÊNH 2.0

2.300.000 VND

- Hỗ trợ camera: IP 5MP/3MP - 16 Kênh
- Chuẩn nén: H.265+ / H.264
- Cổng ra: HDMI/VGA – 1080@60HZ
- HDD tối đa: 1x6TB
- 2 USB 2.0
- Hỗ trợ: P2P kết nối và xem qua điện thoại miễn phí
- Hỗ trợ ONVIF điều khiển các Camera PTZ
- Ứng dụng: Android/IOS
- 1 Cổng mạng Ethernet RJ45 -10/100M
- Nguồn: DC 12V 2A
- Phụ kiện: Adapter, chuột.
- Kích thước: 400x355x385mm



CH-NVR200-32CH

ĐẦU GHI CAMERA NVR 32 kênh 2.0

5.000.000 VND

- Hỗ trợ camera: IP 1080p - 32 Kênh
- Chuẩn nén: H.265+ / H.264
- Cổng ra: HDMI/VGA – 1080@60HZ
- HDD tối đa: 2x6TB
- 2 USB 2.0
- Hỗ trợ: P2P kết nối và xem qua điện thoại miễn phí
- Hỗ trợ ONVIF điều khiển các Camera PTZ
- Ứng dụng: Danale – Android/IOS
- 1 Cổng mạng Ethernet RJ45 -10/100M
- Nguồn: DC 12V 5 A
- Phụ kiện: Adapter, chuột.
- Kích thước: 400x355x385mm



CH-NVR500-32CH+

ĐẦU GHI CAMERA NVR 32 kênh 5.0

9.000.000 VND

- Hỗ trợ camera: IP 5MP 2560 x 1920 - 32 Kênh
- Chuẩn nén: H.265+ / H.264
- Cổng ra: HDMI/VGA – 2560x1944@30HZ
- HDD tối đa: 4x6TB
- 2 USB 2.0
- Hỗ trợ: P2P kết nối và xem qua điện thoại miễn phí
- Hỗ trợ ONVIF điều khiển các Camera PTZ
- Ứng dụng: Android/IOS
- 2 Cổng mạng Ethernet RJ45 -10/100M
- Nguồn: DC 12V 5A
- Phụ kiện: Adapter, chuột.
- Kích thước: 400x355x385mm



CAMERA
WIFI/3G/4G/GPS



GIẢI PHÁP QUAN SÁT CHO XE KHÁCH/XE TẢI



Công nghệ Starlight

Nhìn đêm không cần hồng ngoại
vẫn có màu



Camera
thường



Camera
Starlight

Camhi Việt Nam với mục tiêu phát triển bền vững coi yếu tố chất lượng ổn định là điều kiện hàng đầu và tiếp theo giá thành phải hợp lý để dễ dàng tiếp cận với người dân là yếu tố then chốt.

Với sứ mệnh mở rộng camera giám sát đến từng nhà dân Camhi Việt Nam rất hân hạnh mang lại trải nghiệm tốt và chất lượng cao nhất đến mọi người.



www.camhi.vn
Hotline: (+84) 8 1357 1818

We are committed to using environmentally conscious print practices.

©2020 Catalogue Camhi Company